

OPTIGÉP



OptiTrans adapterszállító kocsi

Alkalmas az Optigép Kft. által gyártott valamennyi adaptertípus, valamint a legtöbb vágóasztal és betakarító adapter között történő szállítására.



Az OptiTrans típusú adapterszállító kocsik alkalmasak az Optigép Kft. által gyártott valamennyi adaptertípus, valamint a legtöbb vágóasztal és betakarító adapter (napraforgó, kukorica) közúton történő szállítására. A vontatás történhet az üzemeltető kombájnnal, valamint mezőgazdasági vontatóval is. A vontatási sebesség nem haladhatja meg a 15 km/h-t.

Az adapter szállítókoszra történő ráhelyezését és levételét maga a kombájn kezelője végzi, a függesztőszerkezet (ferdefelhordó) segítségével.

A szállítókoszi alap-, hosszított és 12 000 mm-es kivitelben készül. A hosszított kivitelnél az alap-kivitelű kocsik egy váztoldattal kerül meghosszabbításra.

Fontosabb jellemzők:

- A tartók széles mérettartományban állíthatók. Megfelelő beállításuk különböző típusú kombájnadapterek szállítását teszi lehetővé.
- A hordfelület szögben állítható (0–20°), így bármelyik típusú adapternél beállítható az optimális szállítási helyzet.
- A szállítókoszi a kombájn vagy a traktor vonóhorgáról egyszerűen lekapcsolható.
- A kocsin lévő adapter a kombájnnal könnyen megközelíthető és a ferdefelhordóval akadálymentesen levehető.
- Az adapter a szállítókoszin egyszerűen rögzíthető.

Műszaki adatok:

Kivitel	7000	9000	12 000	Megjegyzés
Teljes hossz	A vonószem középpontjától mérve felső vonórúdállásban.			
betöltött vonórúddal	11 000 mm	13 400 mm	15 330 mm	A vonórúd függőlegesen 250 mm-t állítható.
kihúzott vonórúddal	12 000 mm	14 400 mm	16 330 mm	
Szélesség	2476 mm		2476 mm	
Magasság				
adapter nélkül	1270 mm		1270 mm	
adapterrel max.	2500 mm		2500 mm	
Hasmagasság	260 mm		260 mm	terhelés nélkül
Nyomtáv elöl	553 mm		553 mm	
Nyomtáv hátul	2220 mm		2220 mm	
Tengelytáv	7920 mm		8794 mm	
Szállítófelület állíthatósága	0–20°		0–20°	
Szállítható adapter szélessége	6500 mm	9300 mm	12 000 mm	